

К сожалению, ежегодная практика показывает, что не все руководители и должностные лица сельхозпредприятий выполняют возложенные на них законодательством обязанности по обеспечению пожарной безопасности. Как следствие - халатность и попустительское отношение к выполнению поставленных задач, неисполнение предписаний органов государственного пожарного надзора приводят к пожарам и многомиллионным убыткам.

Районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминаем, что:

- до начала уборки урожая руководитель объекта должен назначить ответственных лиц за противопожарную подготовку уборочных машин и агрегатов, организацию противопожарного инструктажа комбайнеров, машинистов сушильных комплексов, водителей, трактористов, а также соблюдение правил пожарной безопасности в период уборки зерновых и заготовки грубых кормов;
- комбайнеры, машинисты сушильных комплексов, водители, трактористы, а также должностные лица, привлекаемые к уборке урожая, должны пройти подготовку по программе ПТМ;
- с работниками, направляемыми на работы по уборке урожая, должен быть проведен противопожарный инструктаж с отметкой в журнале регистрации противопожарного инструктажа.
- к работе на складах грубых кормов, а также на их заготовке и перевозке допускать автотракторную технику с отрегулированными системами питания, смазки, зажигания и охлаждения, обеспеченную надёжными искрогасителями, средствами пожаротушения и инвентарём в полном объеме. Нагретые части двигателя, глушителей необходимо защищать металлическими кожухами;
- склады грубых кормов на территории производственно-хозяйственного комплекса необходимо располагать на специально отведенной площадке, которая на расстоянии 15 м от скирды (стога) должна быть опахана полосой шириной не менее 4 м. Отдельные скирды должны иметь защитные полосы на расстоянии 5 м от основной скирды;
- площадь основания одной скирды не должна превышать 150 м², а штабеля прессованного сена или соломы – 500 м². Разрывы между отдельными штабелями или скирдами должны быть не менее 20 м. Штабеля и скирды допускается размещать попарно, причем разрывы между штабелями и скирдами в одной паре должны иметь не менее 6 м, а между соседними парами – не менее 30 м. В разрывах между двумя парами скирд должна быть пропахана полоса шириной не менее 4 м.;
- расстояние от скирды, навесов и штабелей грубых кормов до линии электропередач должно быть не менее 15 м, до дороги – 20 м, до зданий и сооружений не менее 50 м;
- к работе на складах грубых кормов не должны допускаться тракторы и автомобили не оборудованные искрогасителями. Перед въездом на склад водители должны проверить исправность и надежность крепления искрогасителя;
- искусственную сушку сена необходимо осуществлять агрегатами заводского изготовления.

- при вентилировании зерна в складах и досушивании грубых кормов под навесом (в скирде), в закрытом помещении вентилятор должен устанавливаться на расстоянии не менее 2,5 м от сгораемых стен, навеса, скирды, и не менее 1 м от несгораемой стены. Воздуховод должен быть выполнен из несгораемого материала;
- грубые корма с повышенной влажностью складировать, укладывать в стога, штабели, копны, склады не допускается. Необходимо осуществлять ежедневный температурный контроль сложенных грубых кормов с регистрацией даты, времени, места замеры и температуры в специальном журнале. При влажности грубых кормов более 17% должна производиться досушка;
- электропусковая аппаратура вентиляторов для вентилирования зерна и досушивания грубых кормов должна размещаться на отдельно стоящей опоре не менее 5 м от здания, навеса. Питающий электродвигатель провод (кабель) необходимо прокладывать в земле;
- на закрытых складах (навесах) грубых кормов общий электрорубильник (выключатель) должен располагаться вне зданий (навесов) на несгораемой стене, а для сгораемых зданий (навесов) на отдельно стоящей опоре на расстоянии не менее 5 м и быть заключен в шкаф, которые по окончании работы пломбируются. Установка электрорубильников внутри складов (навесов) не допускается;
- запрещается стоянка автотракторной техники на территории складов грубых кормов;
- склады грубых кормов должны быть ограждены.